



## 01000B Motor Oil 20W-50 Multi Grade Classic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Denna mineralmotorolja är specialutvecklad för klassiska personbilmotorer byggda före år 1980.

### Enligt specifikationerna för

API CD / SF / SG  
CCMC D1  
CCMC G2  
Ford M2C9011-A  
GM 6085M  
MIL-L-46152B

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
01001B	1 L	6	450
01004B	4 L	4	112
01005B	5 L	4	112
01020B	20 L	1	30
01060B	60 L	1	6
01205B	205 L	1	2
01999B	1000 L	1	-
P01000B	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.880	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	20W-50		SAE
Kinematic Viscosity vid 40°C	166	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	18.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	121		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -15°C	8500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D6892
Total Base Number	5.5	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.6	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.