



02000A Motor Oil 20W-50 Turbo Universal

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna universalmineralolja passar för dieselmotorer med sugmotorer eller turboladdningsmotorer, liksom för de flesta bensinmotorer i normalt bruk. Passar utmärkt i varma klimat.

Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4 / E3
API CG-4 / SJ
Allison C4
MAN M 3275
MB 228.3 / 229.1
MTU Type 2
Mack EO-L
Volvo VDS-2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
02001A	1 L	6	450
02004A	4 L	4	112
02005A	5 L	4	112
02020A	20 L	1	30
02060A	60 L	1	6
02205A	205 L	1	2
02999A	1000 L	1	-
P02000A	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.896	kg/l	
Viscosity	20W-50		
Kinematic Viscosity vid 40°C	170	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	19.2	mm ² /s	
Viscosity Index	129		
Dynamic Viscosity vid -15°C	8200	mPa.s	
Flashpoint COC	235	°C	
Pourpoint	-24	°C	
Total Base Number	8.7	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.33	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.