



02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna mineralmotorolja är speciellt framtagen med hög halt zink-dialkylditiofosfater (ZDDP) och fosfor, för extra gott skydd av den platta ventillyftare som ofta finns i veteranbilar. Den höga halten zink och fosfor ger extra slitageskydd till de viktigaste komponenterna som stänksmörjs.

Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4
API CF / SN

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity vid 40°C	155	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	18	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.