



## 04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Denna halvsvetiska universalmotorolja är utvecklad för bensin-, gasol- och dieselmotorer i normalt bruk för personbilar och skåpbilar.

### Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2  
MB 229.1  
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		SAE
Kinematic Viscosity vid 40°C	91	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	159		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.