



04000A Motor Oil 10W-40 Super High Performance Diesel Truck

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna högvärdiga, halvsyntetiska motorolja är specialutvecklad för dieselmotorer i företagsbilar. Dessutom är denna motorolja sammansatt för att klara långa påfyllningsintervall och förhindra så kallad "bore polishing".

Enligt specifikationerna för

ACEA B3 / B4 / E7
API CF-4 / CG-4 / CH-4 / CI-4
Allison C4
Cummins CES 20076 / CES 20077 / CES 20078
Detroit Diesel 93K215
Deutz DQC III-10
Global DHD-1
JASO DH-1
MAN M 3275
MB 228.3
MTU Type 2
Mack EO-M Plus / EO-N
Renault RLD / RLD-2
Volvo VDS-3

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
04020A	20 L	1	30
04060A	60 L	1	6
04205A	205 L	1	2
04999A	1000 L	1	-
P04000A	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.867	kg/l	
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	86	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	13.1	mm ² /s	
Viscosity Index	153		
Dynamic Viscosity vid -25°C	5900	mPa.s	
Flashpoint COC	243	°C	
Pourpoint	-42	°C	
Total Base Number	11.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.9	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.