



04000AB Motor Oil 10W-30 Extra High Performance Truck Fuel Economy

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna extrahögpresterande dieselmotorolja (ACEA E9) är specialutvecklad för användning i moderna, högeffektiva motorer med låga utsläpp för företagsbilar som följer utsläppsnormerna Euro 4, Euro 5 och Euro 6, men den ger också ett utmärkt skydd för äldre dieselmotorer.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA E11 / E7
API CI-4 / CI-4+ / CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-2 / ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC III-10 LA / DQC III-18 LA
Ford M2C171-F1
JASO DH-2
MAN M 3575 / M 3775
MTU Type 2.1
Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3
Volvo VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
04001AB	1 L	6	450
04005AB	5 L	4	112
04020AB	20 L	1	30
04060AB	60 L	1	12
04205AB	205 L	1	2
04999AB	1000 L	1	-
P04000AB	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.857	kg/l	D 4052
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	79.4	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.7	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	139		D 2270
Flashpoint	226	°C	D 93
Pourpoint	-42	°C	D 97
Total Base Number	10	mgKOH/g	D 2896
Sulphated Ash	1.0	mass%	D 874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.