



## 04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Denna halvsyntetiska motorolja är framtagen för att smörja 4-taktsmotorer som drivs på bensen eller diesel. Oljeblandningen är baserad på högvärdigt raffinerade basoljor. Den höga kvaliteten ger ett utmärkt hållbart skydd för din motor tack vare mycket låg viskositet vid låga temperaturer.

### Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4  
API CF / SN  
MB-Approval 229.3  
VW 501.01 / 505.00

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	93	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	13.9	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.