



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna motorolja (ACEA E6) är specialutvecklad för alla Euro 4- och Euro 5-dieselmotorer, samt vissa Euro 6-motorer, i företagsfordon utrustade med DPF-filter, använder lågsvavlig (< 50 ppm) diesel och arbetar under de tuffaste förhållanden. Denna motorolja är lämplig för längre påfyllningsintervall (80 000 till 120 000 km) om man tar hänsyn till användningsföreskrifterna. Denna motorolja är också lämplig för användning i så kallade EGR-motorer, med eller utan partikelfilter. Denna olja är definitivt inte lämplig för användning i bensinmotorer.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density	0.857	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity	6100	mPa.s
Flashpoint	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.