



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Dokumentversion: 29 apr. 2024



beskrivning

MPM Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel är en högpresterande syntetisk dieselmotorolja som utvecklats för att ge exceptionell prestanda i moderna motorer med låga utsläpp. Tack vare den syntetiska sammansättningen har denna olja ett högt viskositetsindex och ger ett optimalt skydd mot slitage och åldrande. Rekommenderas för användning i lastbilar för att uppfylla Euro VI-standarder utrustade med ett avgasefterbehandlingsystem som DPF, EGR och SCR. Mycket lämplig för användning i motorer där en Chrysler MS 10902-specifikation rekommenderas.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.