



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna bränslebesparande motorolja är avsedd för lätta och tunga dieselfordon som arbetar under de tuffaste förhållanden. Denna motorolja är lämplig för användning i Euro 3-, Euro 4- och Euro 5-motorer tillsammans med lågsavlig diesel. Denna olja är också avsedd för långa påfyllningsintervall (80 000 till 120 000 kilometers sträcka) om man tar hänsyn till användningsföreskrifterna. Denna olja är definitivt inte lämplig för användning i bensinmotorer.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA E4 / E7
API CI-4
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05020AEF	20 L	1	30
05060AEF	60 L	1	6
05205AEF	205 L	1	2
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	72.4	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	12	mm ² /s	
Viscosity Index	162		
Dynamic Viscosity vid -30°C	5450	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	15.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.9	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.