



05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja är specialutvecklad för bland andra BMW och Mercedes-Benz-motorer (inklusive Mini). Denna olja uppfyller kraven BMW Long Life-01 och Mercedes-Benz 229.5. Denna olja är också lämplig för bensin-, gasol- och dieselmotorer i personbilar och skåpbilar som kräver ACEA A3/B4 specifikationer.

Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4
API CF / SL
BMW LL-01
MB 229.5
VW 502.00 / 505.00

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	6
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	66.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	12.3	mm ² /s	
Viscosity Index	186		
Dynamic Viscosity vid -30°C	5820	mPa.s	
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.8	mgKOH/g	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.