



05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska, bränslebesparande "mid SAPS"-premiummotorolja (ACEA C2) med specifikationen PSA B71 2290 är avsedd för Citroëns och Peugeots personbilar och lätta lastbilar. Dessutom passar denna olja till fordon som kräver SAE 5W-30 med ACEA C2. Denna olja uppfyller kraven för användning i Euro 4 och Euro 5-klassade bensen- och dieselmotorer med partikelfilter (DPF).

Enligt specifikationerna för

ACEA C2
API CF / SN
Fiat 9.55535-S1
PSA B71 2290 <2017
Renault RN 0700

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	57	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	10.1	mm ² /s	
Viscosity Index	170		
Dynamic Viscosity vid -30°C	4700	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
High Temperature High Share	3	mPa.s	
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.