



05000C4 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C4 Renault

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska, bränslebesparande 'LOW SAPS' (ACEA C4) -premiummotorolja är specialutvecklad för Renaults personbilar och lätta lastbilar med bensin-, gasol- och dieselmotorer, modern trevägskatalysator och DPF-filter som kräver ACEA C4-olja. Denna olja bidrar till en längre livslängd på partikelfiltret.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA C4
Fiat 9.55535-S4
MB-Approval 226.51
Renault RN 0720

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001C4	1 L	6	450
05005C4	5 L	4	112
05020C4	20 L	1	30
05B20C4	20 L	1	-
05060C4	60 L	1	12
05205C4	205 L	1	2
05999C4	1000 L	1	-
P05000C4	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE J300
Kinematic Viscosity vid 40°C	67.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.5	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	167		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -30°C	6300	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	203	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.5	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.