



# 05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Dokumentversion: 15 apr. 2024



## beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja är specialutvecklad för bland andra BMW och Mercedes-Benz-motorer. Denna motorolja uppfyller kraven BMW Long Life-04 och Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Denna motorolja är också lämplig för Euro 4- och Euro 5-motorer. Denna motorolja är en SAE 5W-30 med ACEA C3 som rekommenderas för alla bensin-och dieselmotorer som är utrustade med avgasefterbehandlingsystem.

## Användningshandbok

## Enligt specifikationerna för

ACEA C3  
API SN Plus / SP  
BMW LL-04  
Chrysler MS 11106  
Fiat 9.55535-S3  
GM dexos 2  
MB-Approval 229.51 / 229.52  
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30  
Renault RN 0700 / RN 0710  
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

## Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity vid 40°C	67.1	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	12.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.