



05000DX1-FE Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic DX1 Fuel Economy

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna MPM premium syntetiska motorolja är speciellt utformad för att uppfylla de senaste kraven för bensinmotorer i personbilar, lätta nyttofordon och SUV:s. Oljan är speciellt utvecklad för de amerikanska och asiatiska marknaderna. Denna helsyntetiska motorolja ger ett totalt motorskydd och håller motorn ren även under de svåraste förhållandena. På grund av de goda friktionsegenskaperna förbättras MPG. Dessutom, på grund av den utmärkta flytbarheten hos oljan vid låga temperaturer, har denna motorolja utmärkta egenskaper vid kallstarter.

Enligt specifikationerna för

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C945-A
ILSAC GF-6A
Opel/GM dexos1 Gen 2

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001DX1-FE	1 L	6	450
05004DX1-FE	4 L	4	112
05005DX1-FE	5 L	4	112
05020DX1-FE	20 L	1	30
05060DX1-FE	60 L	1	6
05205DX1-FE	205 L	1	2
05999DX1-FE	1000 L	1	-
P05000DX1-FE	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.846	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-20		
Kinematic Viscosity vid 40°C	45.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.48	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	168		ASTM D2270
Flashpoint COC	230	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.