



05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna MPM premium syntetiska motorolja är speciellt utformad för att uppfylla de senaste kraven i bensinmotorer för personbilar, lätta nyttofordon och [SUV:s](#).

Utvecklat för bättre LSPI-skydd (low speed pre-antination), särskilt för Opel / GM turboladdade motorer med liten förskjutning.

Denna helsyntetiska motorolja ger ett totalt motorskydd och håller motorn ren även under de svåraste förhållandena.

På grund av dess egenskaper och flytbarheten vid låga temperaturer har denna motorolja utmärkta egenskaper vid kallstart.

Enligt specifikationerna för

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-13340 / MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	60.7	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	10.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.