



## 05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Denna syntetiska, bränslebesparande premiummotorolja med specifikationen Ford M2C913-C/D är specialutvecklad för Fords person- och lastbilar. Denna motorolja ger ett optimalt skydd för bensen, gasol- och dieselmotorer. Den passar även bra till fordon där tillverkaren kräver SAE 5W-30 med ACEA A5/B5.

### Enligt specifikationerna för

ACEA A5/B5  
API CF / SN  
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	53.3	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	9.66	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	168		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.09	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.