



# 05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Dokumentversion: 15 apr. 2024



## beskrivning

MPM Premium Synthetic 0W-20 motorolja är lämplig för Ford EcoBlue-dieselmotorer där Ford M2C952-A1-godkännande krävs. Denna motorolja har utvecklats för bland annat Ford och kan även användas där en SAE 0W-20 med ACEA C6-specifikation rekommenderas. På grund av det avancerade tillsatspaketet ger denna motorolja optimalt skydd mot LSPI. Motor samt kammare (om den går i olja) skyddas optimalt under alla temperaturer och körförhållanden. På grund av de exceptionella rengöringsegenskaperna förhindras föroreningar i både avgassystemet och turbon. Denna motorolja har utmärkta bränslebesparande egenskaper.

## Enligt specifikationerna för

ACEA C5, C6  
API SN Plus / SP  
Ford WSS-M2C952-A1  
ILSAC GF-6A  
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006  
Opel/GM dexos™D

## Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity vid 40°C	39.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.3	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.