



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja från MPM är specialutvecklad för Fords Euro 6-klassade TDCI Duratorq-motorer och krävs för de motorer som har avgas efterbehandlingsystem och turbokompressor. Den perfekta blandningen med noga utvalda tillsatser gör att denna motorolja passar särskilt bra för Duratorqs Euro 6-motorer eftersom den har förlängd underhållsperiod, låga koldioxidutsläpp och sparar bränsle. Dessutom passar denna högvärdiga olja till fordon som kräver SAE 0W-30 med ACEA C2.

Enligt specifikationerna för

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.