



05000ESP-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic ESP-FE

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja med lång hållbarhet är specialutvecklad för den senaste generationen 2.0 TFSI- (140 kW) och 3.0 TDI CR-motorer (160 kW) från VAG, där man rekommenderar VW-specifikation 508.00/509.00. SAE 0W-20 är en högvärdig, helsyntetisk motorolja med utmärkta bränslebesparande egenskaper som har tagits fram för att garantera avgas efterbehandlingsystemens hållbarhet. Denna tunnflytande motorolja har även fantastiska kallstartsegenskaper och ger ett fullvärdigt skydd mot motorslitage. Obs: Passar inte för motorer där olja med andra VW-specifikationer rekommenderas.

Enligt specifikationerna för

ACEA C5
API SN
Porsche C20
VW 508.00 / 509.00

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001ESP-FE	1 L	6	450
05005ESP-FE	5 L	4	112
05020ESP-FE	20 L	1	30
05B20ESP-FE	20 L	1	-
05060ESP-FE	60 L	1	6
05205ESP-FE	205 L	1	2
05999ESP-FE	1000 L	1	-
P05000ESP-FE	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density	0.835	kg/l	ASTM D4052
Colour	green		
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	184		ASTM D2270
Dynamic Viscosity	3500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-51	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.