



05000ESP-L Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic ESP-L

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna Premium Synthetic ESP-L SAE 0W-30 Longlife III motorolja innehåller basoljor av hög kvalitet. ESP-L är formulerad för att uppfylla de strikta VAG Long Life III-specifikationerna (VW 504.00 & 507.00).

Denna mid SAPS-motorolja uppfyller Euro 4-, Euro 5 och Euro 6-standarderna och har en skyddande effekt på partikelfiltret. Denna produkt ger påvisbara bränslebesparingar över en 5W-30 viskositet och är lämplig för fordon med utökade serviceintervall.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA C2 / C3
API SN
BMW LL-04
Fiat 9.55535-DS1 / 9.55535-GS1
MB-Approval 229.51
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001ESP-L	1 L	6	450
05005ESP-L	5 L	4	112
05020ESP-L	20 L	1	30
05060ESP-L	60 L	1	6
05205ESP-L	205 L	1	2
05999ESP-L	1000 L	1	-
P05000ESP-L	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.842	kg/l	ASTM D4052
Colour	Brown		Visual
Kinematic Viscosity vid 40°C	59	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.7	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Pourpoint	-48	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2896

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.