



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna bränslebesparande motorolja Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 har utformats särskilt för att uppfylla de senaste kraven på bensin- och dieselmotorer för personbilar, skåpbilar och stadsjeepar.

Utvecklad för bättre skydd mot förtändning vid låg hastighet, underhåll av avgasbehandlingssystem, optimalt slitageskydd och förbättrad bränsleekonomi. Denna helsyntetiska motorolja ger fullständigt motorskydd och håller motorn ren även under de tuffaste förhållanden.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.