



# 05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Dokumentversion: 15 apr. 2024



## beskrivning

Denna unika, syntetiska "Longlife II"-olja är specialutvecklad för VAG-motorer med första generationens insprutningspumpar. Denna olja uppfyller kraven i VW 503.00, 506.00 och 506.01.

## Enligt specifikationerna för

ACEA A5/B5  
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

## Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	0W-30	
Kinematic Viscosity vid 40°C	55.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	10.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity vid -30°C	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.