



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja SAE 0W-20 är specialutvecklad för tekniskt avancerade motorer från japanska, amerikanska och europeiska biltillverkare samt har en extremt sparsam bränsleförbrukning. Oljans organiska, friktionsminskande tillsatser begränsar motorslitaget till ett minimum. Denna olja har en mycket låg viskositet, SAE 0W-20. Obs: Om denna olja används i motorer som är gjorda för motorolja med hög viskositet kan följden bli försämrade oljecirkulation, läckage och andra problem.

Enligt specifikationerna för

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.847	kg/l	
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity vid 40°C	45.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.53	mm ² /s	
Viscosity Index	167		
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.79	mass%	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.