



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna Premium Synthetic Mid SAPS-motorolja har utvecklats för bensin- och dieselmotorer utrustade med ett avgasefterbehandlingssystem. Mycket lämplig för förlängda dräneringsintervall, med hänsyn till användningen av biokomponenter i bränslet. Genom bättre effektivitet säkerställer denna SAE 0W-20 motorolja maximal prestanda och minskar bränsleförbrukningen och är obligatorisk för de senaste motorerna från PSA, DS och Opel, utrustade med BLUE HDi, PureTech som använder Stop & Start-teknik och hybridmotorer. Den optimerade bränsleförbrukningen resulterar i lägre utsläpp av CO₂ och partiklar.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity vid 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.