



05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna bränslebesparande 0W-20 Mid-SAPS motorolja är speciellt utvecklad för Renault- och Dacia-motorer som kräver en RN17-FE-specifikation och är lämplig för motorer där ACEA C5 är föreskrivet. Denna motorolja ger skyddar bensinpartikelfiltret (GPF), dieselpartikelfiltret (DPF) och selektiv katalytisk reduktion (SCR).

RN17 FE-specifikationen ställer höga krav på oxidation (åldrande), garanterar utmärkt renhet i motor och kolvar och mycket goda slitageskyddande egenskaper.

Eftersom denna motorolja uppfyller Renaults höga krav är formuleringen idealisk för förlängda serviceintervaller och ger ett utmärkt motorskydd under de svåraste förhållandena.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

ACEA C5
Renault RN17 FE

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity vid 40°C	38.5	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	8.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.