



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna helsyntetiska "mid SAPS"-premiummotorolja är specialutvecklad för bensen- och dieselmotorer med eller utan turboladdning. Tack vare den goda stabiliteten mot termiska problem och oxidation och ett utmärkt skydd mot slitage och korrosion ger den ett optimalt motorskydd. Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 från MPM passar personbilar och lätta lastbilar med avgasefterbehandlingsystem.

Enligt specifikationerna för

ACEA C3
API CF / SN

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.