



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska "High Performance Racing"-motorolja håller högsta kvalitet och är specialutvecklad för sugmotorer eller turboladdningsmotorer. Denna olja är speciellt framtagen för högpresterande multiventilmotorer, ger ett utmärkt skydd mot friktion och skapar en överlägsen smörjfilm vid hög hastighet.

Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4
API SM

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.855	kg/l
Viscosity	10W-50	
Kinematic Viscosity vid 40°C	128	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	20	mm ² /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity vid -30°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.9	mass%

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.