



06000S Motor Oil 0W-40 High Performance Street

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiummotorolja av högsta kvalitet är specialutvecklad för den senaste generationen motorer med ökad motoreffekt. Denna motorolja ger ett utmärkt skydd mot slitage vid höga varvtal genom sin överlägsna smörjfilm.

Enligt specifikationerna för

ACEA A3/B4
API SN
BMW LL-01
ILSAC GF-4
MB-Approval 229.5
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
06001S	1 L	6	450
06005S	5 L	4	112
06020S	20 L	1	30
06060S	60 L	1	6
06205S	205 L	1	2
06999S	1000 L	1	-
P06000S	1 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.844	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	0W-40		
Kinematic Viscosity vid 40°C	80.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -35°C	6040	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-57	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.09	mass%	ASTM D874

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.