



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

SAE 90 Limited Slip är en mineralkardanolja som är specialutvecklad för tunga hypoidväxlar i bakbryggor och alla växlar där en Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 eller Limited Slip SAE 90 GL-5 rekommenderas.

Enligt specifikationerna för

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity vid 40°C	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity vid -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.