



# 11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Dokumentversion: 15 apr. 2024



## beskrivning

SAE 80W är en mineraltransmissionsolja som är specialutvecklad för användning i manuella växellådor och i alla växlar där SAE 80W GL-4-mineralolja krävs.

## Enligt specifikationerna för

API GL-4  
Ford SQ-M2C9008-A  
MIL-L-2105  
ZF TE-ML 17A

## Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
11001	1 L	6	450
11004	4 L	4	112
11020	20 L	1	30
11060	60 L	1	6
11205	205 L	1	2
11999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.883	kg/l
Viscosity	80W	
Kinematic Viscosity vid 40°C	70	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	9.2	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	107	
Flashpoint COC	195	°C
Pourpoint	-33	°C
Copper Corrosion	1A	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.