



# 14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Dokumentversion: 15 apr. 2024



## beskrivning

Denna SAE 85W-140-mineralolja är specialutvecklad för smörjning av hypoidväxlar i tungt bruk i bakbryggor och i alla växellådor där en GL-5 EP-mineralolja med SAE 85W-140-viskositet krävs.

## Enligt specifikationerna för

API GL-5  
Ford SQ-M2C9002-AA  
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

## Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity vid 40°C	367	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	26.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.