



16000 ATF Automatic Transmission Fluid Dexron III F/G

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

ATF DEXRON III F/G är en syntetisk premiumtransmissionsolja som är specialutvecklad för automatlådor, servostyrning, momentomvandlare och andra tillämpningar med tillverkarkrav på ATF DEXRON III F/G-olja.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

Allison C4
Fiat 9.55550-AG2
Ford ESP-M2C138-CJ / ESP-M2C166-H / M2C186-A / Mercon
GM Dexron III F / Dexron III G
MAN 339 Type V1 / 339 Type Z1
MB 236.9
Nissan ECVT
Voith H55.6335xx
Volvo STD 1273.41 (97341)
ZF TE-ML 03D / 04D / 09 / 11B / 14A / 17C

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
16001	1 L	6	450
16004	4 L	4	112
16020	20 L	1	30
16060	60 L	1	12
16205	205 L	1	2
16999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density	0.850	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity	7.7	mm ² /s
Viscosity Index	205	
Flashpoint	196	°C
Pourpoint	-45	°C
Brookfield Viscosity	18400	mPa.s

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.