



16000DCTF Double Clutch Transmission Fluid

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna speciella transmissionsolja har utvecklats exklusivt för Porsche och S-Tronic-kopplingsdelen av Audi Quattro-modellerna.

Enligt specifikationerna för

VW G 052 529

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
16001DCTF	1 L	6	450
16004DCTF	4 L	4	112
16020DCTF	20 L	1	30
16060DCTF	60 L	1	6
16205DCTF	205 L	1	2
16999DCTF	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.849	kg/l	ASTM D4052
Colour	Green		
Kinematic Viscosity vid 40°C	36.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	7.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	171		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -40°C	11000	mPa.s	ASTM D2983
Flashpoint	200	°C	ASTM D92
Pourpoint	-50	°C	ASTM D6892

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.