



16000FM ATF Automatic Transmission Fluid FM+

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja med smörjmedel är specialutvecklad för bland andra alla Audis, VW:s, BMW:s, Jaguars och Porsches modeller med Tiptronic-automatlåda.

Enligt specifikationerna för

BMW LT 71141
Citroën ATF LT 71141
Fiat 9.55550-AG2
Jaguar ATF LT 71141
Land Rover ATF N 402
MB 236.11
PSA P/N Z000169752
Peugeot ATF LT 71141
Porsche ATF LT 71141
VW G 052 162
VW LT 71141
VW TL 52 162

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
16001FM	1 L	6	450
16004FM	4 L	4	112
16020FM	20 L	1	30
16060FM	60 L	1	6
16205FM	205 L	1	2
16999FM	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.849	kg/l	
Colour	clear yellow / brown		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity vid 40°C	36.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	7.2	mm ² /s	
Viscosity Index	165		
Flashpoint COC	212	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Total Base Number	2.7	mgKOH/g	
Brookfield Viscosity vid -40°C	12000	mPa.s	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.