



16000LV Automatic Transmission Fluid LV

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja med låg viskositet för automatlådor har väldigt god termisk och oxidationsmässig stabilitet. De högvärdiga basoljorna i kombination med ett välbalanserat tillsatspaket ger mindre friktion och bästa möjliga utväxling. Denna transmissionsolja för automatlådor ger en hög bränslebesparing.

Enligt specifikationerna för

Aisin Warner JWS 3324
Ford Mercon LV / WSS-M2C938-A
Honda DW-1
Mitsubishi Dia Queen ATF J3 / Dia Queen ATF-PA
Toyota Fluid WS
VW G 055 540

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
16001LV	1 L	6	450
16004LV	4 L	4	112
16020LV	20 L	1	30
16060LV	60 L	1	6
16205LV	205 L	1	2
16999LV	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	red		
Kinematic Viscosity vid 40°C	29.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	162		ASTM D92
Dynamic Viscosity vid -20°C	9500	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.