



16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja är specialutvecklad för de nyaste generationernas bränslebesparande Mercedes-Benz-automatlådor med sju växlar (NAG2FE+). Alla NAG2FE+ Mercedes-Benz-växlar kräver godkännande enligt MB-236.15. Denna olja kan inte användas där istället ett godkännande enligt MB-236.10, 236.12 eller 236.14 krävs.

Enligt specifikationerna för

MB 236.15

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
16001MB7S	1 L	6	450
16004MB7S	4 L	4	112
16020MB7S	20 L	1	30
16060MB7S	60 L	1	6
16205MB7S	205 L	1	2
16999MB7S	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.842	kg/l
Colour	Blue	
Kinematic Viscosity vid 40°C	17.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	4.4	mm ² /s
Viscosity Index	172	
Flashpoint COC	178	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity vid -40°C	3500	mPa.s

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.