



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premietransmissionsolja, DEXRON VI ATF, är specialutvecklad för automatlådor, servostyrningar och andra tillämpningar med tillverkarkrav på DEXRON VI ATF-olja.

Enligt specifikationerna för

GM Dexron VI

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity vid 40°C	29.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity vid -40°C	12000	mPa.s

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.