



# 18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Dokumentversion: 15 apr. 2024



## beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-80 rekommenderas särskilt för lastbilar och bussar med framför allt ZF manuella eller halvautomatiska växellådor (AS-Tronic), med eller utan fördröjande tillsats. Denna högvärdiga produkt ger ett utmärkt slitageskydd och låg friktion vilket bland annat ger goda utväxlingsegenskaper vid kallstartar, och därmed bränslebesparingar. Denna transmissionsolja passar för förlängda bytesintervall upp till 540 000 km, och rekommenderas bland annat för DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault och Volvo I-shift.

## Enligt specifikationerna för

API GL-4  
MAN 341 Type Z-5  
MB 235.28  
Voith Class B  
Volvo 97307  
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

## Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity vid 40°C	54	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity vid 100°C	9.35	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity vid -15°C	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.