



18000HR Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic Honda / Rover

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-80 HR, är specialutvecklad för Rovers, MG:s, Hondas och Land Rovers manuella växellådor och i tillämpningar med tillverkarkrav på SAE 75W-80 GL-4.

Enligt specifikationerna för

API GL-4
Fiat 9.55550-MZ10 / 9.55550-MZ9
Honda MTF-7289
Renault B0032 / Annex 3
Rover Group MTF 94
Volvo 97305
ZF TE-ML 01L / 02L / 08 / 16K

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
18001HR	1 L	6	450
18020HR	20 L	1	30
18060HR	60 L	1	6
18205HR	205 L	1	2
18999HR	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity vid 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.