



18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna syntetiska premiumtransmissionsolja, SAE 75W-140, är en 'Extreme Pressure'-transmissionsolja (EP-olja) för användning i mycket tungt belastade bakaxlar, bakväxlar på företagsbilar och industriutrustning med tillverkarkrav på en SAE 75W-140 GL-5-olja.

Enligt specifikationerna för

API GL-4 / GL-5 / MT-1
Ford M2C192-A
MAN 3343 Type S / 341 Type E3
MB 235.8
MIL-PRF 2105E
Mack GO-J
SAE J 2360
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity vid 40°C	186	mm ² /s	D 445
Kinematic Viscosity vid 100°C	24.9	mm ² /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity vid -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.