



20000 Brake Fluid DOT 4

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Denna bromsvätska, DOT 4, är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska broms- och kopplingsystem som är försedda med trum- eller skivbromsar och med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen DOT 4.

Enligt specifikationerna för

FMVSS 116 DOT 4
ISO 4925 (CLASS 4)
SAE J 1704

Förpackningsenheter

| ARTIKELNR. | VOLYM | ANTAL PER ENHET | ANTAL PER PALL |
|------------|--------|-----------------|----------------|
| 20250 | 0.25 L | 12 | - |
| 20000 | 0.5 L | 12 | - |
| 20001 | 1 L | 6 | - |
| 20004 | 4 L | 4 | 112 |
| 20005 | 5 L | 4 | 112 |
| 20020 | 20 L | 1 | 30 |
| 20060 | 60 L | 1 | 6 |
| 20205 | 205 L | 1 | 2 |
| 20999 | 1000 L | 1 | - |

Standardanalyser

| TEST | VÄRDE | METOD |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density vid 20°C | 1.05 | kg/l |
| Colour | yellow | |
| pH | 8 | |
| Kinematic Viscosity vid 100°C | 2.3 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity vid -40°C | 1200 | mm ² /s |
| Wet Boiling Point | 168 | °C |
| Boiling Point | 263 | °C |

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.