



20000LV Brake Fluid Low Viscosity DOT 4+ LV

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

DOT 4+ Low Viscosity är en syntetisk bromsvätska som är specialutvecklad för användning i alla hydrauliska bromssystem med tillverkarkrav på en bromsvätska av typen av DOT 4+ med låg viskositet. Denna bromsvätska är utmärkt för bromssystem med ESP- och ABS-system.

Användningshandbok

Enligt specifikationerna för

BMW QV 34 1
FMVSS 116 DOT 4
GMW 3356
ISO 4925 (CLASS 6)
MB 331.0
SAE J 1704
VW 501.14

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
20250LV	0.25 L	12	-
20500LV	0.5 L	12	-
20001LV	1 L	6	450
20005LV	5 L	4	112
20020LV	20 L	1	30
20060LV	60 L	1	12
20205LV	205 L	1	2
20999LV	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 20°C	1.06	kg/l	
Colour	Yellow		
pH	7.5		
Kinematic Viscosity vid 100°C	2.1	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid -40°C	650	mm ² /s	
Wet Boiling Point	178	°C	
Boiling Point	272	°C	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.