



## 32000 Hydraulic Oil HVI 32

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Hydrauloljan HVI 32 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

### Enligt specifikationerna för

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-68  
DIN 51524 part 3 HVL P  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
32001	1 L	6	450
32005	5 L	4	112
32020	20 L	1	30
32060	60 L	1	6
32205	205 L	1	2
32999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.872	kg/l
Viscosity	ISO VG 32	
Kinematic Viscosity vid 40°C	32.7	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.3	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	147	
Flashpoint COC	204	°C
Pourpoint	-40	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.