



33000A Hydraulic Oil HVI 22

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Hydrauloljan HVI 22 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

OBS: Denna olja ska inte användas i system med silverdelar.

Enligt specifikationerna för

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
33001A	1 L	6	450
33005A	5 L	4	112
33020A	20 L	1	30
33060A	60 L	1	6
33205A	205 L	1	2
33999A	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.858	kg/l	
Viscosity	ISO VG 22		
Kinematic Viscosity vid 40°C	21.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	5	mm ² /s	
Viscosity Index	168		
Flashpoint COC	186	°C	
Pourpoint	-40	°C	
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.