



## 33000B Hydraulic Oil HLP 5

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Hydrauloljan HLP 5 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem på schaktmaskiner och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är även väldigt bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

### Enligt specifikationerna för

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691  
DIN 51524 Part 2 HLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
------------	-------	-----------------	----------------

### Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density	0.823	kg/l
Viscosity	ISO VG 5	
Kinematic Viscosity vid 40°C	4.8	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	1.8	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	100	
Flashpoint COC	120	°C
Pourpoint	-36	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.