



33000C Hydraulic Oil HLP 10

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Hydrauloljan HLP 10 är specialutvecklad för tungt belastade hydraulsystem och fast utrustning som måste arbeta under högt tryck och hög temperatur. Denna olja är också bra för cirkulationssmörjning (utom i turbiner), vakuumpumpar och allmän maskinsmörjning.

Enligt specifikationerna för

AFNOR NF E 48-603 HM / NF E 48-690 / NF E 48-691
DIN 51524 Part 2 HLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HM / 6743-4 HM

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
------------	-------	-----------------	----------------

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density	0.864	kg/l
Viscosity	ISO VG 10	
Kinematic Viscosity vid 40°C	10.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	2.7	mm ² /s
Viscosity Index	98	
Flashpoint COC	154	°C
Pourpoint	-33	°C

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.