



35000 STOU 10W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Den multifunktionella mineraloljan för jordbruk STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 10W-30 är specialutvecklad för traktorer, skördetröskor eller väg- och vattenfordon med dieselmotorer som behöver en smörjolja till hydraulsystem, servostyrning, växellådor, bakaxelväxlar, kraftuttag eller våta bromsar.

Enligt specifikationerna för

API CF-4 / CG-4 / GL-4
Allison C4
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C
MIL-L-2104D
MIL-L-2105
MIL-L-46152C
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144
New Holland 030C / 410B
ZF TE-ML 06B / 07B

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
35001	1 L	6	450
35005	5 L	4	112
35020	20 L	1	30
35060	60 L	1	6
35205	205 L	1	2
35999	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.869	kg/l	
Viscosity	10W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	75	mm ² /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	11.4	mm ² /s	
Viscosity Index	144		
Dynamic Viscosity vid -25°C	6700	mPa.s	
Flashpoint COC	216	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.