



## 36000 STOU 15W-30 GL-4 Multitrac Mineral

Dokumentversion: 15 apr. 2024



### beskrivning

Den multifunktionella mineraloljan för jordbruk STOU (Super Tractor Oil Universal) multitrac SAE 15W-30 är specialutvecklad för traktorer, skördetröskor eller väg- och vattenfordon med dieselmotorer som behöver en smörjolja till hydraulsystem, servostyrning, växellådor, bakaxelväxlar, kraftuttag eller våta bromsar.

### Enligt specifikationerna för

API CF-4 / CG-4 / GL-4  
Allison C4  
Ford M2C134-C / M2C134-D / M2C159-B / M2C159-C / M2C86-A  
John Deere J27 / JD14B / JD20A / JD20C  
MIL-L-2104D  
MIL-L-2105  
MIL-L-46152C  
Massey Ferguson M-1135 / M-1139 / M-1143 / M-1144  
New Holland 030C / 420A  
ZF TE-ML 06B / 07B

### Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
36001	1 L	6	450
36005	5 L	4	112
36020	20 L	1	30
36060	60 L	1	6
36205	205 L	1	2
36999	1000 L	1	-

## Standardanalyser

TEST	VÄRDE		METOD
Density vid 15°C	0.877	kg/l	
Viscosity	15W-30		
Kinematic Viscosity vid 40°C	81.7	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity vid 100°C	10.8	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	118		
Dynamic Viscosity vid -20°C	6600	mPa.s	
Flashpoint COC	222	°C	
Pourpoint	-35	°C	
Total Base Number	10.7	mgKOH/g	

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.