



38000TA Transmission Drive Train Oil 10W

Dokumentversion: 15 apr. 2024



beskrivning

Transmission Drive Train Oil är en specialutvecklad olja för våt-dubbelkopplingslådor (powershift), differentialväxlar och bakaxelväxlar, kopplingar och våtbromsar samt hydrauliska system på jordförflyttningsmaskiner som uppfyller kraven enligt Caterpillar TO-4 eller Allison C-4.

Enligt specifikationerna för

Allison C4
Caterpillar TO-4
Komatsu KES 07.868.1

Förpackningsenheter

ARTIKELNR.	VOLYM	ANTAL PER ENHET	ANTAL PER PALL
38020TA	20 L	1	30
38060TA	60 L	1	6
38205TA	205 L	1	2
38999TA	1000 L	1	-

Standardanalyser

TEST	VÄRDE	METOD
Density vid 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	10W	
SAE	10W	
Kinematic Viscosity vid 40°C	40.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity vid 100°C	6.8	mm ² /s
Viscosity Index	106	
Dynamic Viscosity vid -25°C	6000	mPa.s
Flashpoint COC	214	°C
Pourpoint	-30	°C
Total Base Number	7.9	mgKOH/g

Dessa egenskaper är typiska för den nuvarande produktionen. Variationer i dessa egenskaper kan förekomma.